

別記様式 2

屋内消火栓設備・屋外消火栓設備
水噴霧消火設備・泡消火設備 } の概要表

水 源	専用・兼用	種 別	地下ピット・床置き・その他 ()			有効水量 (当該設備用)			m ³		
加 圧 送 水 装 置	ポンプ方式	ポンプ、電動機	専用・兼用		口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力						
			電圧	V	φ × L/min × m × kw						
	ユニット型	呼 水 装 置	有 ・ 無		有効容量	L	減水警報の表示場所				
		起動用圧力タンク	有 ・ 無		容 量	L	ポンプ設置場所				
	高架水槽方式	有効落差	m		圧力水槽方式	加圧圧力	MPa		内容積	m ³	
屋内消火栓	1号	個	2号	個	易操作性1号			個	合 計	個	
屋外消火栓	個		ホース	長さ m			本	表示灯	専用 ・ 兼用		
噴霧ヘッド	標準放射量		L/min			標準放射圧力		MPa		放射角度 °	
泡放出口	フォームヘッド 個 ・ フォームウォータースプリンクラーヘッド 個										
	高発泡用泡放出口 個 ・ 泡ノズル 個 ・ その他 () 個										
泡消火設備の方式		固定式 (全域・局所) ・ 移動式			高発泡・低発泡		一斉開放弁	A 個			
泡 消 火 薬 剤	種別	たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡			貯蔵量	L	希釈容量濃度		%		
	混合方式	差圧混合方式 ・ 管路混合方式 ・ 圧入混合方式 ・ ポンプ混合方式 ・ その他 ()									
放 (出・射) 区 域	区域数 区域	最大	放水 (出・射) 面積		m ²		放水 (出・射) 量	L/min	放出体積	m ³	
		最小	放水 (出・射) 面積		m ²		放水 (出・射) 量	L/min	放出体積	m ³	
起動装置	ポンプ起動方式	自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他									
	起動感知方式	スプリンクラーヘッド ・ 感知器 ・ その他 ()								手動式開放弁	
自 動 警 報 装 置		流水検知装置		A 個		圧力検知装置		個 ・ その他			
配 管	立上がり管口径		A		材質		専用・兼用 (設備)				
	止水弁			逆止弁			その他 ()				
ブ ー ス ポ タ ン プ	ポンプ、電動機	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力							補助水槽		
		φ × L/min × m × kw							m ³		
		φ × L/min × m × kw							m ³		
電 源	常用電源	単相 ・ 三相		AC	V	電灯回路 ・ 動力回路					
		DC		V	AH	充電方式	トリクル ・ 浮動		使用別	専用・共用	
	非常電源	自家発電設備		単相 ・ 三相	AC ・ DC	V	kVA	使用別	専用・共用		
		蓄電池設備		DC	V	AH	充電方式	トリクル ・ 浮動		使用別	専用・共用
	非常電源専用受電設備		単相 ・ 三相		AC	V					
配 線	常 用 電 源 回 路		露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他 ()								
	非 常 電 源 回 路		耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他 ()								
	警 報 回 路		耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他 ()								
	そ の 他 の 回 路		IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他 ()								
そ の 他											

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。